

Сравнительные характеристики измерительных приборов производства АО «НПФ «Радио-Сервис»

ПАРАМЕТРЫ	ПЗО-510	ПЗО-510/1	ИФН-300	ИФН-300/1	ПЗФ-300
Измерение параметров устройств защитного отключения типа	АС, А, В	АС, А	-		АС, А
измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами	10, 30, 100, 300, 500 мА		-		10, 30, 100, 300, 500 мА
Измерение действующего значения напряжения переменного тока, В	10-300 одновременно по цепям (L-N, L-PE, N-PE)		от 10,0 до 450,0		10-300 по входу (L-PE, N-PE)/ 10-450 по входу (L-N)
Измерение напряжения прикосновения	0-100 В		-		0-100 В
измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В	есть	нет	-		нет
Диапазон измерения сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза	Только «фаза-нуль» от 0,4 до 60,0 Ом	нет	от 0,01 Ом до 300 Ом		
Вычисление ожидаемого тока КЗ	-		До 38 кА		До 41 кА
Измерение сопротивления металlosвязи	-		от 0,01 до 9,99 Ом	нет	от 0,01 до 20 Ом
Память	10000 измерений	последнее измерение	10000 измерений	последнее измерение	10000 измерений
Связь с ПК	Bluetooth	нет	Bluetooth	нет	Bluetooth
Магнитный держатель	да	нет	да	нет	да
Питание	Аккумулято р NI-MH 6 В 2 А/Ч или бата-реи типа AA 1,5 В x 5 шт.	Батарей типа AA 1,5 В x 5 шт.	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или бата-реи типа AA 1,5 В x 5 шт.	Батарей типа AA 1,5 В x 5 шт.	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа AA 1,5 В x 5 шт.
Температурный диапазон, С ⁰	От -15 до +55				
Тип корпуса	IP 54				
Габариты, мм	65x105x245	90x105x245	65 x 105 x 245	88 x 105 x 245	65 x 105 x 245
Категория перенапряжения	CAT III 300 В				
Гарантия	36 месяцев				
Межповерочный интервал	24 месяца				