

Таблица сравнительных характеристик приборов производства АО «НПФ «Радио-Сервис»

ПАРАМЕТРЫ	ИФН-300	ИФН-300/1
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ, ФАЗА-ФАЗА	от 0,01 Ом до 300 Ом	
ВЫЧИСЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО ТОКА КЗ	До 38 кА	
ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В	10-450	
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОСВЯЗИ	от 0,01 до 9,99 Ом	нет
ПИТАНИЕ	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа AA 1,5 В x 5 шт.	Батареи типа AA 1,5 В x 5 шт.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С	от - 15 до + 55	
ПАМЯТЬ	10000 измерений	последнее измерение
СВЯЗЬ С ПК	да	нет
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	да	нет
ТИП КОРПУСА	IP 54	
БЕЗОПАСНОСТЬ	CAT III	CAT IV
ГАБАРИТЫ, ММ	65 x 105 x 245	88 x 105 x 245
ГАРАНТИЯ	18 месяцев	
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	2 года	